

BETON



SELLADOR PARA PISOS POROSOS Y DE CEMENTO.

- Efecto antipolvo
- Efecto antimanchas
- Resistente al tráfico pesado

Sellador acrílico particularmente indicado para pisos muy porosos, tipo cemento y linóleo. La película protectora evita la formación de polvo sobre el piso. Óptimo efecto antimanchas. es resistente al agua, al aceite, a la gasolina y a los detergentes. Resistente al tráfico pesado de carretillas, sistema de transporte de pallets, etc., por lo tanto es indicado para sellar suelos industriales como depósitos, supermercados, oficinas y garages.

❓ MODO DE USO

La aplicación va sobre un piso muy limpio y seco. Pisos nuevos: utilizar DECALC. Pisos protegidos: utilizar STRAIK N.R. o STRIPP 83. Según como sea la porosidad del piso aplicar 2 o 3 manos de BETON, prestando atención que la precedente esté bien seca. Dejar secar unos 45 minutos entre una y otra mano. El mantenimiento puede ser efectuado con detergentes normales y máquinas automáticas. Para facilitar la aplicación sobre pisos de cemento muy porosos, se aconseja aplicar una primer mano de BETON diluido 1:1 con agua y dejar secar 6-8 horas, luego continuar con BETON puro.



📄 DILUCIÓN

Listo para usar.

BETON

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco

COLOR: Blanco crema


OLOR: Técnico

COV: 0,00%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
7,7 ± 0,5		1.018			20,5 - 21,5

ADVERTENCIAS

Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.



NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. No aplicar Beton con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Conservar en su envase original. No reutilizar el envase. Algunos pisos suelen presentar dificultades de adherencia y/o penetración del tratamiento. Antes de aplicar el producto, se recomienda verificar la adherencia en un área limitada del suelo. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto. En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina). **Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.**

PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
382210	Kg 5	4	10x4=40