



PRO



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1 Identificador del producto

Nombre del Producto: SKIP POTENCIADOR DE LAVADO TEXTIL

1.2 Usos pertinentes identificados y usos desaconsejados

Usos identificados

Recomendaciones de uso: Según la hoja técnica del producto.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

UNILEVER DE ARGENTINA S.A.

Alf. H. Bouchard 4191, (B1605BNA) Munro, Vicente López, Buenos Aires, Argentina.
T: +54 11 4509 2555 - F: +54 11 4509 2555 - W: www.unilever.com.ar

1.4 Teléfono de emergencias

Número de emergencias (24 horas): 0800 888 6666



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

CLASIFICACIÓN según el Sistema Globalmente Armonizado

Corrosión cutánea (Categoría 1B) – Lesiones oculares graves (Categoría 1)

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

PELIGRO

Indicaciones de peligro:

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 - No respirar humos, gases, nieblas, vapores o aerosoles. P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P280 - Usar guantes.
P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P363 - Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. P405 - Guardar bajo llave.
P501 - Eliminar el contenido y/o recipiente conforme a la reglamentación nacional e internacional.

2.3 Otros peligros

No hay otros peligros adicionales de consideración en la clasificación.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancia

No aplica.

3.2 Mezcla

Componentes de la mezcla	No. CAS	% PESO
Hidróxido de sodio	1310-73-2	20 - 25
Ácido etidróico	2809-21-4	1 - 3
Agua y aditivos	7732-18-5	c.s.p.100



PRO



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SKIP ALKALINE BOOSTER

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Medidas generales:	Evite exponerse al producto y tome las medidas de protección adecuadas. Consulte al médico llevando la ficha de seguridad.
Inhalación:	Traslade a la víctima a una zona con aire limpio. Manténgala en reposo. Si no respira, aplique respiración artificial. Llame al médico.
Contacto con la piel:	Lave la piel inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. No neutralice ni agregue sustancias distintas del agua.
Contacto con los ojos:	Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y mantenga los párpados abiertos. Si tiene lentes de contacto, retírelas después de 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Consulte al médico.
Ingestión:	NO PROVOQUE EL VÓMITO. Enjuague la boca con agua. Consulte al médico llevando la etiqueta o la ficha de datos de seguridad. Si la víctima está inconsciente, llame al médico inmediatamente. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración. No dé nada de beber o comer a la víctima.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Inhalación:	Puede causar irritación en el tracto respiratorio.
Contacto con la piel:	Puede causar quemaduras en la piel.
Contacto con los ojos:	Puede causar quemaduras.
Ingestión:	Puede causar quemaduras.

4.3 Indicación de atención médica y tratamientos especiales que deban dispensarse

Nota al médico:	Realice un tratamiento sintomático. Para más información, consulte a un Centro de Intoxicaciones.
------------------------	---



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Utilice polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, arena o dióxido de carbono. NO USE chorros de agua directos. Algunas espumas pueden reaccionar con el producto.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

NO INFLAMABLE. El líquido no encenderá fácilmente, pero puede descomponerse y generar vapores corrosivos y/o tóxicos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

5.3.1 Instrucciones para extinción de incendio:

Rocíe los recipientes con agua para mantenerlos fríos. Continúe enfriando los contenedores con agua después de que el fuego se haya extinguido. Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios ingrese a cursos de agua, drenajes o manantiales.

5.3.2 Protección durante la extinción de incendios:

Utilice equipo autónomo de respiración y ropa de protección estructural para bomberos.

5.3.3 Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.



PRO



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SKIP ALKALINE BOOSTER

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Evite fuentes de ignición. Evacúe al personal hacia un área ventilada.

6.1.2 Para el personal de emergencias:

En derrames importantes use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica. Elimine todas las fuentes de ignición (no fume, no use bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Evacúe a las personas hacia un área ventilada. No toque objetos o zonas contaminadas ni camine sobre el material derramado. Use equipo de respiración autónoma y de protección dérmica y ocular. Use guantes protectores impermeables. Ventile inmediatamente, especialmente en zonas bajas donde puedan acumularse los vapores. No permita la reutilización del producto derramado.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Contenga el líquido derramado con un dique o barrera. Prevenga la entrada hacia vías navegables, cuerpos de agua (mar, ríos, arroyos), alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Contenga y recupere el líquido cuando sea posible.

Recoja el producto líquido con arena, vermiculita, tierra o material absorbente inerte y luego limpie completamente la zona afectada.

Neutralización: Neutralice cuidadosamente y con supervisión de un especialista. Disponga el agua y el residuo recogido en envases etiquetados para su eliminación como residuo químico.

6.4 Referencia a otras secciones

Vea la Sección 8 - Controles de exposición y Protección personal, y la Sección 13 – Consideraciones para desechos.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

No coma, beba o fume durante su manipulación. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Lávese las manos después de manejar este producto. Evite la inhalación de nieblas o vapores del producto. Use los elementos de protección personal recomendados. Mantenga el recipiente cerrado. Use con ventilación adecuada. Maneje los envases con cuidado.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacene el producto en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteja del sol. Revise periódicamente los envases para advertir pérdidas y roturas. Almacene a temperaturas entre 15 y 25°C, en locales con piso impermeable y resistente a la corrosión.

Materiales de envasado:

El suministrado por el fabricante.

Productos incompatibles:

Ácidos minerales oxidantes y no oxidantes, ácidos orgánicos, aldehídos, carbamatos, ésteres, orgánicos halogenados, isocianatos, cetonas, metales, nitruros, nitrilos, nitrocompuestos orgánicos, organofosfatos, epóxidos y sustancias polimerizables.

7.3 Usos específicos finales

Según la hoja técnica del producto.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 8: Controles de exposición y protección personal

8.1 Parámetros de control

CMP (Res. MTESS 295/03):	N/D
CMP-CPT (Res. MTESS 295/03):	N/D
CMP-C (Res. MTESS 295/03):	2 mg/m ³ ; Hidróxido de sodio
TLV-TWA (ACGIH):	N/D
TLV-C (ACGIH):	2 mg/m ³ ; Hidróxido de sodio
PEL-C (OSHA):	2 mg/m ³ ; Hidróxido de sodio
REL-C:	2 mg/m ³ ; Hidróxido de sodio
IDLH (NIOSH):	10 mg/m ³ ; Hidróxido de sodio

8.2 Controles de la exposición

8.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantenga ventilado el lugar de trabajo. La ventilación para operaciones habituales generalmente es adecuada. Utilice campanas de extracción locales durante las operaciones que produzcan liberen cantidades de producto. Ventile mecánicamente en áreas bajas o confinadas. Disponga de duchas y estaciones lavaojos en proximidades a las áreas de trabajo.

8.2.2 Equipos de protección personal

Protección de los ojos y la cara:

En los casos necesarios, utilice anteojos de seguridad a prueba de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

Protección de la piel:

En los casos necesarios, utilice guantes impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y calzado de seguridad.

Protección respiratoria:

En los casos necesarios, utilice protección respiratoria apropiada. Debe prestar especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si faltara oxígeno, utilice equipo de respiración autónomo (SCBA).



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:	Líquido.
Color:	Característico.
Olor:	Característico.
Umbral olfativo:	N/D
pH:	12,5 - 13,2 (sol. 1%)
Punto de fusión / de congelación:	N/D
Punto / intervalo de ebullición:	N/D
Tasa de evaporación:	N/D
Punto de inflamación:	No inflamable por ser una solución acuosa con componentes volátiles con flash point superiores a 100°C.
Límites de inflamabilidad:	N/D
Inflamabilidad:	El producto no es inflamable.
Presión de vapor (20°C):	N/D
Densidad de vapor (aire=1):	N/D
Densidad (20°C):	1,2 - 1,3 g/cm ³
Solubilidad (20°C):	Soluble en agua.
Coef. de reparto (logKo/w):	N/D
Temperatura de autoignición:	N/D
Temperatura de descomposición:	N/D
Viscosidad (40°C):	N/D
Constante de Henry (20°C):	N/D
Log Koc:	N/D
Propiedades explosivas:	No explosivo. De acuerdo con la columna 2 del Anexo VII del REACH, este estudio no es necesario porque en la molécula no hay grupos químicos asociados a propiedades explosivas.
Propiedades comburentes:	De acuerdo con la columna 2 del Anexo VII del REACH, este estudio no es necesario porque la sustancia, por su estructura química, no puede reaccionar de forma exotérmica con materias combustibles.

9.2 Información adicional

Otras propiedades:	Ninguna.
--------------------	----------



PRO



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones normales de almacenamiento. No contiene peróxidos orgánicos. No es corrosivo para los metales. No reacciona con el agua.

10.2 Estabilidad química

El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se espera polimerización peligrosa.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Evite el contacto con metales.

10.5 Materiales incompatibles

Ácidos minerales oxidantes y no oxidantes, ácidos orgánicos, aldehídos, carbamatos, ésteres, orgánicos halogenados, isocianatos, cetonas, metales, nitruros, nitrilos, nitrocompuestos orgánicos, organofosfatos, epóxidos y sustancias polimerizables.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. En caso de incendio, vea la Sección 5.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SKIP ALKALINE BOOSTER

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

No hay información sobre la toxicidad del producto, pero se presentan estimaciones de toxicidad aguda.

ETA-DL50 oral (calc.):	> 5000 mg/kg
ETA-DL50 der (calc.):	> 5000 mg/kg
ETA-CL50 inh. (calc.):	> 5 mg/l
Irritación dérmica (conejo, estim.):	Corrosivo
Irritación ocular (conejo, estim.):	Corrosivo
Sensibilidad cutánea (cobayo, estim.):	No sensibilizante
Sensibilidad respiratoria (cobayo, estim.):	No sensibilizante

Mutagenicidad, Carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción

Carcinogenicidad:	No contiene componentes en concentraciones mayores o iguales que 0,1% que estén clasificados como carcinógenos por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.
Mutagenicidad:	No hay componentes en este producto que clasifiquen como mutágenos según el SGA.
Tox. Repr.:	No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxico para la reproducción según el SGA con efectos sobre la función sexual y la fertilidad.
Teratogenicidad:	No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxico para la reproducción según el SGA con efectos sobre el desarrollo de los descendientes.
STOT-SE:	No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxicos para órganos diana por exposiciones únicas según el SGA.
STOT-RE:	No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxicos para órganos diana tras exposiciones prolongadas o repetidas según el SGA.
Aspiración:	No se considera el peligro de aspiración ya que el producto se presenta en un modo que dificulta su incorporación por esta vía.

Efectos agudos y retardados

Vías de exposición:	Inhalatoria, contacto dérmico y ocular.
Inhalación:	Puede causar irritación en el tracto respiratorio.
Contacto con la piel:	Puede causar quemaduras en la piel.
Contacto con los ojos:	Puede causar quemaduras.
Ingestión:	Puede causar quemaduras.



PRO



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad

No hay información sobre la ecotoxicidad del producto, pero se presentan cálculos de estimación de ecotoxicidad.

ETA-CE50 (peces, calc., 96 h): > 100 mg/l

ETA-CE50 (inv., calc., 48 h): > 100 mg/l

ETA-CE50 (algas, calc., 72 h): > 100 mg/l

ETA-CSEO (peces, calc., 14 d): > 1 mg/l

ETA-CSEO (inv., calc., 14 d): > 1 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad

BIODEGRADABILIDAD (calculado): De acuerdo con cálculos en base a la composición, se espera que el producto sea biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulación

LogKoc: N/D

BIOACUMULACIÓN EN PECES (OCDE 305): N/D

12.4 Movilidad en el suelo

LogKoc: N/D

CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D

Log Koc < 1 - el producto es sumamente móvil.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Este producto no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH. Este producto no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH.

12.6 Otros efectos adversos

Halógenos orgánicos y contenido de metales: No contiene halógenos orgánicos ni metales.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Elimine el sobrante de producto y los envases vacíos según la legislación vigente de protección del medio ambiente y de residuos peligrosos (Ley Nacional N° 24.051 y reglamentaciones).

Procedimiento de disposición: Tratamiento de aguas.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SKIP ALKALINE BOOSTER

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Transporte terrestre

Nombre Apropriado para el Transporte:	LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (contiene hidróxido de sodio)
N° UN/ID:	1760
Clase de Peligro:	8
Grupo de Embalaje:	III
Código de Riesgo:	80
Cantidad limitada y exceptuada:	ADR: 1000 / 5 L
Disposiciones especiales:	223; 274



R.195/97: -

14.2 Transporte aéreo (ICAO/IATA)

Nombre Apropriado para el Transporte:	LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (contiene hidróxido de sodio)
N° UN/ID:	1760
Clase de Peligro:	8
Grupo de Embalaje:	III
Instrucciones para aviones depasajeros y carga:	Y841; 1 L / 852; 5 L
Instrucciones para aviones de carga:	856; 60 L
CRE:	8 L
Disposiciones especiales:	-



14.3 Transporte marítimo (IMO/IMDG)

Transporte en embalajes de acuerdo con el Código IMDG

Nombre Apropriado para el Transporte:	LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (contiene hidróxido de sodio)
N° UN/ID:	1760
Clase de Peligro:	8
Grupo de Embalaje:	III
EMS:	F-A, S-B
Estiba y Manipulación:	Categoría B SW2
Segregación:	-
Contaminante Marino:	NO
Nombre para la documentación de transporte:	UN1760; CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (contains sodium hydroxide); Class 8; PG III





FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono.

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV):

N/D

NFPA:

3 0 0

EPP:

G

Reglamentación

Ficha de Datos de Seguridad conforme a la Resolución 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), y a la Norma IRAM 41400: 2013 – Formato de Ficha de Datos de Seguridad según el SGA.

Resolución 295/2003 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina – Controles de exposición ambiental.

Resolución 844/2017 Superintendencia de Riesgos del Trabajo, República Argentina – Agentes cancerígenos. Ley Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones, República Argentina – Ley de residuos peligrosos. Resolución 195/97 Secretaría de Obras Públicas y Transporte, República Argentina – Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, quinta edición revisada, 2013 (SGA 2013 - "ST/SG/AC 10/30/Rev. 5"). Se toma en consideración la quinta edición por ser la vigente para Argentina según Resolución 801/2015 de la SRT.

Acuerdo sobre Transporte de Productos Peligrosos en el ámbito del MERCOSUR, MERCOSUR\CMC\DEC N° 2/94.

Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019) y modificatorias.

Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID 2019) y modificatorias.

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 2018 - Enmienda 39-18), International Maritime Organization (IMO).

Código IBC 2016, IMO, Resolución IMO MSC.369(93).

Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 60 ed., 2019) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

SECCIÓN 16: Otra información

16.1 Abreviaturas y acrónimos:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists – Estados Unidos.
CAS: servicio de resúmenes químicos. CE: concentración efectiva.
CL: concentración letal.
CMP: concentración máxima permisible
CMP-C: concentración máxima permisible - valor techo
CMP-CPT: concentración máxima permisible para cortos períodos de tiempo.
CRE: código de respuesta a emergencias. CSEO: concentración sin efecto observado. DL: Dosis letal.
EMS: tarjeta de manejo de emergencias. EPP: elementos de protección personal. ETA: estimación de la toxicidad aguda. FDS: ficha de datos de seguridad.
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo (AITA)
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
IDLH: concentración inmediatamente peligrosa para la vida o la salud.
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
IMO: Organización Marítima Internacional (OMI)
Log Koc: coeficiente de partición carbono orgánico-agua.
Log Kow: coeficiente de partición octanol-agua.
MTESS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Argentina.
N/A: no es aplicable la propiedad debido a las características físico químicas y toxicológicas del producto.
N/D: sin información disponible al momento de realizar la FDS.
NFPA: Agencia Nacional de Protección contra Incendios – Estados Unidos.
OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OSHA: Administración de seguridad y salud ocupacional – Estados Unidos.
PAX: pasajeros.
PEL: límite de exposición permitido.
PNEC: concentración prevista sin efecto observable.
PNEC-STP: concentración prevista sin efecto observable en plantas de tratamiento de agua.
REL: límite de exposición recomendada.
SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. STEL: límite de exposición de corta duración TLV: valor límite umbral.
UN: Naciones Unidas.

16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:

International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos. Reglamento Europeo 1272/2008, Classification, labelling and packing (CLP).
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, <http://echa.europa.eu/>
U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information.
Base de datos interna de clasificación de productos y sustancias químicas, CIQUIME, v. 21.5, 2020.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SKIP ALKALINE BOOSTER

Conforme con la Resolución 801/2015 de la SRT

16.3 Procedimiento utilizado para determinar la clasificación de mezcla:

Procedimientos de acuerdo con el SGA y la Resolución 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, MTESS.

La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a información del producto.

SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos, y en base a datos del producto en CIQUIME.

SECCIÓN 9: datos del producto.

SECCIONES 11 y 12: cálculo de estimación de toxicidad aguda conforme al SGA.

Control de cambios: v.1 - Adecuación al SGA.

16.4 Exención de responsabilidad:

La información de este documento se refiere al producto, y no a otro producto o proceso que lo involucre. Este documento proporciona información de salud y seguridad. La información es correcta y completa según nuestro conocimiento. Se facilita de buena fe, pero sin garantía. Use el producto según las recomendaciones de uso. Si usa este producto debe informarse de las precauciones de seguridad recomendadas y debe tener acceso a esta información. Para cualquier otro uso, evalúe la exposición e implemente medidas apropiadas de manipulación y programas de entrenamiento para asegurar operaciones seguras en el lugar de trabajo.

Continúa siendo su responsabilidad que esta información sea la apropiada y completa para la utilización del producto.

Revisión:

1.0

Fecha de Emisión:

octubre de 2020

Elaborado por:

CIQUIME

Aprobado por:

UNILEVER DE ARGENTINA S.A.